

# 安华金和数据脱敏系统 接入文档



北京安华金和科技有限公司

二〇一八年七月

# 版权申明

本文档包含了来自北京安华金和科技有限公司的技术和商业信息，提供给北京安华金和科技有限公司的客户或合作伙伴使用。接受本文档表示同意对其内容保密并且未经北京安华金和科技有限公司书面认可，不得复制、泄露或散布本文档的全部或部分內容。

本文档及其描述的产品受有关法律的版权保护，对本文档内容的任何形式的非法复制，泄露或散布，需承担相应的法律责任。


北京安华金和科技有限公司保留在不另行通知的情况下修改本文档的权利，并保留对本文档内容的解释权。

## 目 录

1. 产品部署	4
2. 产品初始化	9
2.1 导入 LICENSE 文件	9
2.1.1 登录系统管理员界面	9
2.1.2 导入 License 文件	9
2.2 添加被审计数据库实例	10
2.2.1 登录安全管理员界面	10
2.2.2 添加数据源	11
2.2.3 配置数据发现	<b>错误! 未定义书签。</b>

# 1. 产品部署

1、打开阿里云云市场，搜索“安华金和”，如下图所示。



2、在搜索结果中查找到需要购买的云数据库脱敏产品，然后点击该产品，如下图所示。



3、在打开的产品详情页面中点击“立即购买”，如下图所示。




4、在打开的“基础配置”根据用户实际使用情况设置“计费方式”相关选项，如下图所示。



5、在“地域”相关选项，如下图所示。



6、在“实例”相关选项，根据所购买的产品规格选择相应的实例规格，产品规格说明详见下方“说明”部分内容。此处以企业版为例，选择 4 核 16G 的实例规格，如下图所示。



7、镜像版本，如下图所示。




**说明：**在选择镜像版本时需要与客服人员进行沟通，以确保所选择的版本是最新的。

8、设置磁盘容量，系统盘默认即可，然后点击“增加一块”图标，添加一块类型为“高效云盘”的数据盘，根据所购买的产品规格设置相应的磁盘容量，产品规格相关内容详见第二步“说明”部分内容。此处以企业版为例，磁盘容量设置为 100G，如下图所示。



## 9、进入“网络和安全组”，继续进行设置

第一步：设置网络类型，根据您的需求选择，可选择专有网络或者经典网络，如下图所示



第二步：设置公网带宽，推荐设置为分配公网 IP（固定 IP），带宽为 5M



第三步：设置安全组，根据您的实际情况选择



10、 进行系统配置，主机名、登陆密码等个性化自定义的设置

登录凭证:  密钥对  自定义密码  创建后设置

密钥对:  [详情参考 | 新建密钥对](#)

---

实例名称:   2-128个字符，以大小写字母或中文开头，可包含数字、“.”、“\_”、“-”

描述:  长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头

主机名:  其他操作系统(Linux等): 长度为 2-30 个字符，允许使用点号(.)分隔字符成多段，每段允

11、 分组设置，根据您的情况去选择，没有的话，去创建一个。这里也可以不用设置，直接下一步

**标签**  
 标签由区分大小写的键值对组成。例如，您可以添加一个键为“Group”且值为“Web”的标签。  
 标签键不可以重复，最长为64位；标签值可以为空，最长为128位。标签键和标签值都不能以“aliyun”、“acs”、“https://”或“http://”开头。  
 您最多可以设置5个标签，设置的标签将应用在本次创建的所有实例和云盘。  
[添加标签](#)

---

**资源组**  
  [去创建](#)

12、 确定订单，确认一下您上述做的设置

云服务器 ECS 一键购买 自定义购买

基础配置 (必填) 网络和安全组 (必填) 系统配置

所选配置

- 基础配置 
  - 计费方式: 包年包月
  - 购买数量: 1 台
  - 数据盘: 1 块 ...
- 网络和安全组 
  - 网络: 经典网络
  - 公网带宽: 按固定带宽 5Mbps
- 系统配置 
  - 登录凭证: 自定义密码
  - 实例名称: launch-advisor-20180719

保存为启动模板

购买时长

1 周 1 个月 2 个月 3 个月 半年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 更多

如需备案请购买三个月及以上时长 (含续费)

自动续费

重要提醒

VPC 网络下 ECS 实例释放时间调整通知

服务协议

《云服务器 ECS 服务条款》 | 《镜像商品使用条款》

[退款规则及操作说明](#) | [购买须知](#)

订单对应的发票信息, 请在 [管理控制台-费用中心-发票管理](#) 中设置。

云产品默认禁用 TCP 25 端口和基于此端口的邮箱服务, 特殊情况需报管审核后使用, [查看详情](#)

购买时长: 1 个月 配置费用: ¥ 762.00 + 镜像费用: ¥ 0.00

公网带宽: 5Mbps 按固定带宽



## 2. 产品初始化

**说明：**本产品由 Agent 和 Web 控制台两部分组成，在系统使用之前需要打开以下端口：

源	目的	端口	备注
运维管理端	Web控制台	443	Web控制台HTTPS服务通讯端口
Agent	Web控制台	9266	Agent与Web控制台通讯端口
运维管理端	Web控制台	22	Web控制台SSH服务通讯端口

### 2.1 导入 License 文件


#### 2.1.1 登录系统管理员界面

1、打开 IE 或其他浏览器，在地址栏内输入 <https://云数据库审计系统 IP 地址>。进入登录页面后，输入用户名：sysadmin 默认密码：sysadmin1234，点击【登录】进入系统管理员界面。

**注：**首次登录系统需要修改安全管理员默认密码。

#### 2.1.2 导入 License 文件

1、进入系统管理员界面，点击“系统”，然后选择“证书管理”，如下图所示。



- 2、在打开的“证书管理”页面，点击“浏览”，选择获取到的 License 文件存放路径，然后点击“上传”，校验通过后系统方可正常使用。

## 2.2 添加被审计数据库实例

### 2.2.1 登录安全管理员界面


- 1、打开 IE 或其他浏览器，在地址栏内输入 <https://云数据库审计系统 IP 地址>。进入登录页面后，输入用户名：secadmin 默认密码：secadmin1234，点击【登录】进入安全管理员（secadmin）

界面。

**注意：**首次登录系统需要修改安全管理员默认密码。

## 2.2.2 添加数据源

就是添加你要脱敏哪些库



数据源名称：自定义

数据库类型：Oracle/MySQL 等

数据库主机 IP：可以是传统的 IP 形式，也可以是 rds 域名形式

数据库端口：例如 3306

保存账号：是否保存在浏览器中

用户名

密码

不作为目标库：如果勾选，您脱敏后的数据不能存放在这里，如果不勾选，你脱敏后的数据可以存放在这里，也可以存放在另外的库

可测试连接，如果通的话，会提示连接成功

## 2.3 后续

后续您可根据提示进行数据发现、数据脱敏的相关配置，执行您规定好的脱敏任务