

镜像说明

【产品简介】

Centos6.9_64 位系统下 lamp_wdcp 运行环境

【功能亮点】

支持自定义 Nginx、PHP 编译参数及网站和数据库目录、支持生成 LetseEncrypt 证书、LNMP 模式支持多 PHP 版本、支持单独安装

Nginx/MySQL/MariaDB/Pureftpd 服务器，同时提供一些实用的辅助工具如：虚拟主机管理、FTP 用户管理、Nginx、MySQL/MariaDB、PHP 的升级、常用缓存组件 Redis/Xcache 等的安装、重置 MySQL root 密码、502 自动重启、日志切割、SSH 防护 DenyHosts/Fail2Ban、备份等许多实用脚本

【注意事项】

- 1、服务器管理员账户信息：Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root，默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置；
- 2、MySQL 默认的管理用户名：root 默认密码：prophetclouds，默认端口 3306.
- 3、默认安装 phpmysqladmin，访问用户：root，密码：prophetclouds
- 4.lamp 前台展示地址：<http://服务器 IP 地址>
wdcp 后台面板登录地址：<http://服务器 IP 地址:8080>
默认用户名：admin
默认密码:prophetclouds
- 5、开通本实例所需的安全组策略对应端口，操作方式如下：
阿里云【控制台】——【ECS 云主机】——【实例】，点开对应实例之后找到【安全组】，【配置策略】上方菜单栏选择【公网入方向】，根据策略示例设置策略开放需要的端口

【环境介绍】

Centos6.9 64 位操作系统

Apache 版本 2.2.22

Nginx 版本 1.0.15

MySQL 版本 5.1.63

PHP 版本 5.2.17

Phpmyadmin 版本 3.3.7

【使用说明】

相关命令：

service httpd start 开启 Apache

service httpd stop 关闭 Apache

service httpd restart 重启 Apache

service nginx start 开启 Nginx

service nginx stop 关闭 Nginx

service nginx restart 重启 Nginx

service mysqld start 开启 MySQL

service mysqld stop 关闭 MySQL

service mysqld restart 重启 MySQL

MySQL、Apache、Nginx 默认开机自启

【声明】

- 1、镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- 2、镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息使用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。

【售后支持】

确保初始环境正常使用，如有不能正常使用请联系售后技术支持；如有任何配置修改，请联系在线技术付费处理；

旺旺 ID：北京善云科技有限公司

电话：15120079892

售后服务时间：工作日 9:00—12:00,13:00-18:00。

【售后技术支持范围】

如您在使用产品过程中有什么疑问，请参考使用说明，或联系在线技术支持。

我们拥有 7*24 专业的运维服务团队，提供 7*24 的专业云运维服务。

涉及到镜像环境默认的使用问题，免费提供相关技术支持服务。

如果涉及到业务/代码方面的安装配置、调优、迁移、安全等，请咨询在线客服付费解决。

