

### 正确返回：

```
. {  
  "msg": "",  
  "success": true,  
  "code": 200, //code=200, 计费  
  "data": {  
    "order_no": "582950292044255232",  
    "result": {  
      "owner": "杭州***运输有限公司",  
      "address": "浙江省杭州市拱墅区****2幢714室",  
      "engine_no": "301***12",  
      "issue_date": "2016-09-10",  
      "plate_no": "浙A0***7",  
      "use_character": "货运",  
      "vehicle_type": "轻型厢式货车",  
      "model": "豪沃牌ZZ5047X***3414D1",  
      "vin": "LZZ1BAD4***577230",  
      "register_date": "2016-09-10"  
    }  
  }  
}
```

### 错误返回：

```
. {  
  "msg": "入参错误",  
  "success": false,  
  "code": 400,  
  "data": { }  
}
```

### 返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true为成功，false为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为200，其它为失败状态码
msg	code对应的说明描述
data	验证结果详细信息

order_no	订单号
result	ocr识别解析的信息

## result对象详解

字段名	说明
plate_no	号牌号码
vehicle_type	车辆类型
owner	所有人
address	住址
model	品牌型号
vin	车辆识别代号
engine_no	发动机号
register_date	注册日期
issue_date	发证日期
use_character	使用性质

## code错误码说明

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
601	服务商未开通接口权限
602	账号停用
603	余额不足请充值
604	接口停用
1001	服务异常，会返回具体的错误原因
1002	图片大小或格式不符合要求

1003	行驶证图片识别错误
1004	文件不是图片或已经损坏