

(一) 实时行情查询接口 (type=stock)

调用示例:

http(s)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=stock&market=BS (按市场查询)

http(s)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=stock&symbol=BSbtcusd (按产品查询)

参数说明:

名称	类型	必须	描述
type	String	是	API 类型, 查询实时行情 type=stock
symbol	String	否	指定产品代码(BSbtcusd), 多个用逗号分割, 最大 100 个
market	String	否	指定市场如: (market=BS), 多个用逗号分割, 和 symbol 参数同用无效
column	String	否	获取指定字段, 逗号分割。 例:column=Symbol,Name
st	Integer	否	date 起始时间。例:st=1511267818
et	Integer	否	date 结束时间。例:et=1511267818
sort	String	否	指定字段排序。例:sort=symbol%20desc, desc 逆序, asc 顺序。
limit	String	否	数据条数限制, 最大 200 条。例:limit=50。使用偏移量:limit=50,50 表示偏移量为 50, 取 50 条数据

数据字段:

名称	类型	描述
Symbol	String	产品代码
Date	Integer	时间戳
Name	String	产品名称
Price3	Float	股票为成交总笔数, 期货是前一交易日结算价
Vol2	Float	现量, 当前最近一笔成交量

Open_Int	Float	仅期货有效，持仓（未平仓合约）
Price2	Float	期货当日结算价（盘中为0，收盘后交易所才提供）
LastClose	Float	昨收价
Open	Float	开盘价
High	Float	最高价
Low	Float	最低价
NewPrice	Float	最新价
Volume	Float	成交量
Amount	Float	成交额
BP[5]	Float	申买价（数组）；字段名: BP1-BP5
BV[5]	Float	申买量（数组）；字段名: BV1-BV5
SP[5]	Float	申卖价（数组）；字段名: SP1-SP5
SV[5]	Float	申卖量（数组）；字段名: SV1-SV5
PriceChangeRatio	Float	涨跌幅

（二）K 线、历史数据查询接口（type=kline）

调用示例：[http\(s\)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=kline&symbol=BSbtcusd](http(s)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=kline&symbol=BSbtcusd)

参数说明：

名称	类型	必须	描述
type	String	是	API 类型，k 线历史数据 type=kline
symbol	String	是	产品代码(BSbtcusd)，只能指定一个产品代码
st	Integer	否	date 起始时间。例:st=1511267818
et	Integer	否	date 结束时间。例:et=1511267818

line	String	否	K 线类型。例:line=day 返回日线（min 分钟线，只包含[1,5,10,15,30,60,120]分钟线）。line=min,5 返回 5 分钟 K 线。
num	Integer	否	限定 k 线返回条数，最大 2000 条，默认 num=50
sort	String	否	指定字段排序。例:sort=Date%20desc, desc 逆序，asc 顺序。

数据字段：

名称	类型	描述
Symbol	String	产品代码
Date	Integer	时间戳
Name	String	产品名称
Open	Float	开盘价
High	Float	最高价
Low	Float	最低价
Close	Float	最新价
LastClose		昨收价（日线）
Price2	Float	期货当日结算价（盘中为 0，收盘后交易所才提供）（日线）
Price3	Float	股票为成交总笔数，期货是前一交易日结算价（日线）
Open_Int	Float	仅期货有效，持仓（未平仓合约）
Volume	Float	成交量
Amount	Float	成交额

（三）分时数据查询接口（type=trend）

调用示例：[http\(s\)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=trend&symbol=BSbtcusd](http(s)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=trend&symbol=BSbtcusd)

参数说明：

名称	类型	必须	描述
type	String	是	API 类型，分时数据 type=trend
symbol	String	是	产品代码(BSbtcusd)，只能指定一个产品代码
date	Integer	否	指定日期的分时数据。例:date=1511193600

数据字段：

名称	类型	描述
Symbol	String	产品代码
Date	Integer	时间戳
Name	String	产品名称
Trend	Float	价格（白线）
Average	Float	均价（黄线）
Volume	Float	成交量
Amount	Float	成交额
LastClose	Float	昨收价

（四）分笔明细查询接口（type=detail）

调用示例：[http\(s\)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=detail&symbol=BSbtcusd](http(s)://shuhai.market.alicloudapi.com/api?type=detail&symbol=BSbtcusd)

参数说明：

名称	类型	必须	描述
type	String	是	API 类型，分笔明细数据 type=detail
symbol	String	是	指定产品代码，如：BSbtcusd,不支持多个代码
column	String	否	获取指定字段，逗号分割。 例:column=Symbol,Name
date	Integer	否	date 查询时间点。例:date=1511267818

num	Integer	否	数据条数限制，最大 200 条。默认值：num=50。
-----	---------	---	-----------------------------

数据字段：

名称	类型	描述
Symbol	String	产品代码
Date	Integer	时间戳
Name	String	产品名称
Price3	Float	股票为成交总笔数，期货是前一交易日结算价
Vol2	Float	现量，当前最近一笔成交量
Open_Int	Float	仅期货有效，持仓（未平仓合约）
Price2	Float	期货当日结算价（盘中为 0，收盘后交易所才提供）
LastClose	Float	昨收价
Open	Float	开盘价
High	Float	最高价
Low	Float	最低价
NewPrice	Float	最新价
Volume	Float	成交量
Amount	Float	成交额
BP[5]	Float	申买价（数组）；字段名：BP1-BP5
BV[5]	Float	申买量（数组）；字段名：BV1-BV5
SP[5]	Float	申卖价（数组）；字段名：SP1-SP5
SV[5]	Float	申卖量（数组）；字段名：SV1-SV5