

# Linux PHP5.3 运行环境 WDCPv2.5 CentOS6.5

【注意事项】1、系统首次初始化启动较慢，请耐心等待，如长时间连不上请进入阿里云管理控制台，远程管理终端查看状态；

2、系统使用请参照 PDF【Linux PHP5.3 运行环境 WDCPv2.5 CentOS6.5 使用指南】；

【账户信息】1、服务器管理员账户信息：Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root，默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置；2、默认的后台管理地址：<http://ip:8080>，用户名:admin 默认密码:cldera.com；3、MySQL 默认的管理用户名：root 默认密码：cldera.com；

【环境介绍】WDCP 软件安装路径在

/www/wdlinux/下，

/www/wdlinux/httpd-2.2.24

/www/wdlinux/apache\_php-5.3.29

/www/wdlinux/mysql-5.1.69

/www/wdlinux/nginx-1.2.9

/www/wdlinux/apache\_php

/www/wdlinux/pureftpd-1.0.36

【使用说明】

1 软件信息

wdcp 是一套用 PHP 开发的服务器管理系统,旨在易于使用和管理 Linux 服务器,可以在线通过网页管理服务器和虚拟主机,简单,方便,易操作. 只有 Linux 版本,没有 windows 版本,让你方便地使用和管理 Linux 服务器,让不懂 Linux 的人也可以用 Linux 做服务器,不用记命令,也不用输命令,就可以使用 Linux 了.

2 系统环境 支持 CentOS/RedHat 版本,其它 Linux 版本尚未

测试,欢迎测试! 3 此软件的产生

在大部分人的眼里,Unix/Linux 很神秘,也很复杂,诚然,和 windows 比起来,这算得上是事实.国人都习惯了窗口,习惯了鼠标点点这样的 windows 风格.当然,Linux 也有窗口,但和 win 比起来,确实还相差很远.不过最近两年,桌面 Linux 还是发展不错的.如 ubuntu.但本文及本软件中,不涉及桌面的应用,主要是 web 服务器或更高端的应用,为 Linux 让更多人使用更易用而生.

4 软件功能 功能列

表

包括网站管理,服务器管理两大功能

服务器管理

1 支持 apache,nginx. apache 支持独立用户运行,目录访问限制,完美解决利用脚本跨站访问的问题,提高安全性.

2 在线查看系统资源,运行时间,系统负载,内存使用率,top 信息

3 在线连接数管理,连接数统计,单 IP 连接数,连接状态统计,web 连接数,mysql 连接数

4 在线管理系统服务,停止,启动,设置随系统启

5 在线端口管理,可检测开通端口,关闭端口

6 在线管理进程,查看进程,终止进程 KILL

7 在线设置 IP 地址,增加,删除

8 在线内存管理,查看内存使用情况,可在线释放内存

9 在线设置服务器所使用的 DNS IP 地址

10 在线执行 shell 命令,如 ifconfig,ls,date 等

11 在线查看磁盘使用率

12 在线文件管理,可编辑,修改,打包,解压,修改属性(详细介绍见下)

13 在线查看系统日志,ssh 登录日志,ftp 日志等

14 在线重起服务器,关机,重启相关应用服务,如 web,mysql,ftp,ssh

15 在线设置 mysql,php 常用参数,也可直接在线编辑配置文件

16 在线设置防火墙 iptables,可增加规则,开通 IP,端口,限制 IP 访问等

17 在线设置 selinux 安全配置

18 在线管理 ssh,端口修改,限制 root 用户登录,是否 DNS 解释(ssh 连接很慢,很可能是开启了此 DNS 解释)

19 在线设置可 ping 值,一定程度上保护服务器安全

网站管理功能

- 1 新建网站,修改,删除,设置默认首页,日志记录,域名绑定,二级域名绑定等(网站文件上传至 public\_html 目录下)
  - 2 支持在线设置 rewrite 规则,增加,修改,删除
  - 3 支持在线定制 400,401,403,404,405,500,503 错误定向页(此页面内容在 FTP 主目录的 public\_html/errpage/下,可自行修改)
  - 4 可在线绑定二级域名
  - 5 FTP 用户管理,可单独建立 FTP 用户,修改密码,删除
  - 6 mysql 用户管理,可建独立 mysql 数据库,密码修改,删除等.更多的功能,可使用 phpmyadmin
  - 7 支持网站,数据库,FTP 在线打包备份
- 在线文件管理器
- 1 可编辑,修改,删除,打包,解压,修改权限/属性,所有者,所有组
  - 2 在线打包/解压(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2 格式)
  - 3 支持在线文件编辑
  - 4 使用回收站功能增加安全性,所有删除的文件都将暂存回收站里,以防误删,误操作等
  - 5 可定制清理回收站(使用 ssh,scp,WinSCP3 等)

创建站点 1、WDCP 管理后台端口 8080，  
登陆后台；



网站管理中“创建整站”；



配置域名和目录，按照默认格式新建网站目录在/www/web/下，如需自定义则忽略/www/web 前缀输入绝对路径即可，例如/home/webroot；

>>> admin 欢迎使用wdcp linux服务器/虚拟机管理系统

- 系统设置
  - 后台首页
  - 系统设置
  - 登录日志
  - 操作日志
  - 计划任务
  - 邮件设置
  - memcached设置
- 网站管理
  - 创建网站
  - 新建站点
  - 站点列表
  - 二级域名
  - 验证访问
  - rewrite规则管理
  - php设置
- MYSQL管理
- FTP管理
- 用户管理
- 系统管理
- 安全管理
- 使用说明

### 创建网站 / 虚拟主机

快速建站/创建整站/虚拟主机

域名	<input type="text" value="cldera.com"/> 不带http:// 如:wdlinux.cn,创建后不可修改
	<input checked="" type="checkbox"/> 添加www主机名, 如:www.wdlinux.cn
绑定域名	<input type="text" value=""/> 如:blog.wdlinux.cn 多个域名请用逗号(,)分隔
支持泛域名	<input type="checkbox"/> 对泛域名的支持, 一般不需要开启
目录	<input type="text" value="/www/web/cldera"/> 如:wdlinux, 也可指定绝对目录,如:/home/wdlinux. 留空将使用域名为目录,网站文件上传至public_html目录下
默认首页	<input type="text" value=""/> 为空为默认全局值(即index.html,index.php,index.htm),多个用逗号(,)分隔
IP并发数	<input type="text" value="0"/> 每IP的并发连接数, 默认为0,即不限制
连接线程速度	<input type="text" value="0"/> 每个连接线程的速度, 单位KB/S,默认为0,即不限制
防盗链文件类型	<input type="text" value=""/> 默认为空, 则不启用, 如多个用逗号(,)分隔,如jpg,gif,bmp
允许连接的域名	<input type="text" value=""/> 默认为空, 则为上述绑定的域名, 此处可增加域名,如多个用逗号(,)分隔,不带http://,如wdlinux.cn,wcdn.com
盗链时显示的图片地址	<input type="text" value=""/> 默认为空, 则返回403, 可访问的图片地址, 不带http://,如www.wdlinux.cn/bbs/images/default/logo.gif
301/302跳转	不启用 <input type="checkbox"/> 跳转地址: <input type="text" value=""/> 输入完整地址, 不带http://,如www.wdlinux.cn
错误显示页	400 <input checked="" type="checkbox"/> 401 <input type="checkbox"/> 403 <input checked="" type="checkbox"/> 404 <input checked="" type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 503 <input type="checkbox"/> 错误网页文件在FTP主目录下的 /public_html/errpage,可自行修改
开启访问日志	<input type="checkbox"/> 记录详细的访问日志, 会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
开启错误日志	<input type="checkbox"/> 记录错误的访问日志和文件, 也会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
启用gzip压缩	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能为可将部分网页压缩传输, 可以节省带宽
启用客户端缓存	<input type="checkbox"/> 此功能可减轻服务器负载, 但有时更新可能不会及时显示
限制目录	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能只限于运行apache服务器,防止webshell跨目录跨站,增加站点和服务安全
浏览目录	<input type="checkbox"/> 表示在没有默认首页时,会显示网站上的所有文件列表
启用rewrite	无 <input type="checkbox"/> 如不知道或无使用, 手工添加 也可以使用.htaccess格式, 上传到网站根目录下, 也就是public_html/下面
使用端口	80 <input type="checkbox"/> 只在需要使用非80端口时使用,否则请使用默认值.可在系统设置里设置或增加端口
使用IP	默认 <input type="checkbox"/> 此功能只在多IP且要域名指定IP时用,否则请留默认值.可在系统设置里设置或增加IP
所属会员用户	所属用户 <input type="text" value=""/>

开通FTP 和开通数据库都是可选选项，根据自己需要选择是否勾选；

>>> admin 欢迎使用wdcp linux服务器/虚拟机管理系统

- 系统设置
  - 后台首页
  - 系统设置
  - 登录日志
  - 操作日志
  - 计划任务
  - 邮件设置
  - memcached设置
- 网站管理
  - 创建网站
  - 新建站点
  - 站点列表
  - 二级域名
  - 验证访问
  - rewrite规则管理
  - php设置
- MYSQL管理
- FTP管理
- 用户管理
- 系统管理
- 安全管理
- 使用说明

开启访问日志	<input type="checkbox"/> 记录错误的访问日志和文件, 也会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
启用gzip压缩	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能为可将部分网页压缩传输, 可以节省带宽
启用客户端缓存	<input type="checkbox"/> 此功能可减轻服务器负载, 但有时更新可能不会及时显示
限制目录	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能只限于运行apache服务器,防止webshell跨目录跨站,增加站点和服务安全
浏览目录	<input type="checkbox"/> 表示在没有默认首页时,会显示网站上的所有文件列表
启用rewrite	无 <input type="checkbox"/> 如不知道或无使用, 手工添加 也可以使用.htaccess格式, 上传到网站根目录下, 也就是public_html/下面
使用端口	80 <input type="checkbox"/> 只在需要使用非80端口时使用,否则请使用默认值.可在系统设置里设置或增加端口
使用IP	默认 <input type="checkbox"/> 此功能只在多IP且要域名指定IP时用,否则请留默认值.可在系统设置里设置或增加IP
所属会员用户	所属用户 <input type="text" value=""/>
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP用户名	<input type="text" value="cldera"/> FTP登录的用户名
FTP用户密码	<input type="password" value=""/>
再次输入密码	<input type="password" value=""/>
开通数据库	<input checked="" type="checkbox"/>
数据库名	<input type="text" value="cldera"/> mysql数据库名
数据库用户名	<input type="text" value="cldera"/> mysql数据库用户名
密码	<input type="password" value=""/>
再次输入密码	<input type="password" value=""/>
编码	utf8 <input type="text" value=""/> 数据库编码, 一般是多用utf8,gbk
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>	

