

Office 转图片接口文档说明

1、word、ppt、excel 文件上传

接口地址: <http://121.32.236.16/doc/office2img>

请求方式: post

请求参数说明:

名称	必填	类型	说明
serverid	是	int	固定值 17
AppSecret	是	string	密钥(密钥需要和固定的域名相匹配),
file_key	是	string	字符串可由字符串+时间戳生成的字符串, 再使用 md5 加密生成 (该参数需具有唯一性,)
file	是	文件	
id	是	string	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0 由 WU_FILE_+数字组成
token	否		

返回参数说明:

名称	类型	说明
success	boole	true/false 上传成功与否
file_key	string	字符串由 md5 加密生成
handle_type	String	转换类型
uploadid	String	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0

json 返回示例:

```
{
  "success":true,
  "file_key":"a197e170be470b7bf0e1c9df9289191e",
  "handle_type":" office2img ",
  "uploadid":"WU_FILE_0"
}
```

2、pdf 文件上传

接口地址: <http://121.32.236.16/doc/pdf2img>

请求方式: post

请求参数说明:

名称	必填	类型	说明
serverid	是	int	固定值 17
AppSecret	是	string	密钥(密钥需要和固定的域名相匹配)
file_key	是	string	字符串可由字符串+时间戳生成的字符串,再使用 md5 加密生成(该参数需具有唯一性,)
file	是	文件	
id	是	string	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0 由 WU_FILE_+数字组成
token	否		

返回参数说明:

名称	类型	说明
success	boole	true/false 上传成功与否
file_key	string	字符串由 md5 加密生成
handle_type	String	转换类型
uploadid	String	上传队列 id, 比如 WU_FILE_0

json 返回示例:

```
{
  "success":true,
  "file_key":"a197e170be470b7bf0e1c9df9289191e",
  "handle_type":" office2img ",
  "uploadid":"WU_FILE_0"
}
```

3、转换结果查询

接口地址: <http://121.32.236.16/pollings>

请求方式: get

示例:

http://121.32.236.16/pollings?callbackparam=jsonpCallback&file_key=6e7b30bedb8cde5c6a65ae97fc2a4967&handle_type=office2img&_=1535955896711

名称	必填	类型	说明
file_key	是	string	上传成功后返回的file_key
handle_type	是	String	office2img(固定值)

返回参数说明:

名称	类型	说明
success	Boole	true/false
data	Array	file_key:上传成功的file_key state: 1、等待转换 2、转换失败 3、转换成功

json 返回示例:

(1) 等待转换

```
{
  "data":[{"file_key":"45832a0d5072a390e44e17d4d5725019","state":1}],
  "success":false
}
```

(2) 转换成功

```
{
  "data":[{"file_key":"45832a0d5072a390e44e17d4d5725019","state":3}],
  "success":true
}
```

提示: 可使用使用 jsonp 请求调用

```
$.ajax({
  type: "get",
  url: urls + "/pollings",
  data: {file_key: file_key, handle_type: handle_type},
  dataType: "jsonp",
  jsonp: "callbackparam",
  jsonpCallback:"jsonpCallback",
  success: function (result) {
```

4、文件下载接口

接口地址: ip+"/download"

请求方式: get

示例:

http://121.32.236.16/download?file_key=6e7b30bedb8cde5c6a65ae97fc2a4967&handle_type=office2img

名称	必填	类型	说明
file_key	是	string	上传成功后返回的file_key
handle_type	是	string	office2img(固定值)

返回说明: 直接下载文件