

Ubuntu 16.04 64 位 php7 运行环境

产品组成:

Nginx-1.12.1

Php-7.0.21

Mysql-5.6.36

Memcached-1.4.39

Zend OPcache-7.0.21

ImageMagick-6.9.9

Pure-FTPd- 1.0.46

Phpmyadmin- 4.4.15.10

Redis- 3.1.3

产品特点:

- 1.基于阿里云纯净镜像，方便、安全、快捷、稳定
- 2.Nginx+php 组合，对高并发处理性能更佳
- 3.可视化的 mysql 管理，更加方便直观
- 4.提供各类脚本一键式添加删除管理，管理方便便捷
- 5.支持自定义升级，扩展，安装各类扩展
- 6.稳定可靠的 web 组合，性能优化，提升 web 应用运行效率

配置说明:

默认网站路径: /data/wwwroot

数据库数据存放目录: /data/mysql

软件编译安装路径:

/usr/local/mysql

/usr/local/php

/usr/local/nginx

/usr/local/memcached

/usr/local/redis

/usr/local/imagemagick

/usr/local/pureftpd

使用教程:

Nginx 服务管理

```
service nginx {start|stop|status|restart|reload|configtest}
```

MySQL/MariaDB 服务管理

```
service mysqld {start|stop|restart|reload|status}
```

PHP-FPM 服务管理

```
service php-fpm {start|stop|restart|reload|status}
```

Pure-Ftpd 服务管理

```
service pureftpd {start|stop|restart|status}
```

Redis 服务管理

```
service redis-server {start|stop|status|restart|reload}
```

Memcached 服务管理

```
service memcached {start|stop|status|restart|reload}
```

管理 OPcache: <http://您的 IP/ocp.php>

Phpmyadmin 地址: http://您的 IP/db_management/

Phpinfo: <http://您的 IP/phpinfo.php>

探针: <http://您的 IP/tz.php>

Mysql 默认账户: root 默认密码: 10idc.com

默认 FTP

账户: test.com

密码: 10idc.com

默认 FTP 路径: /data/wwwroot

默认网站

<http://test.com> (只做测试, 此域名不能打开页面)

默认网站目录: /data/wwwroot/test.com

使用上面 FTP 登录将您的网站程序上传到 test.com 目录下,

然后登录服务器, 进入/usr/local/nginx/conf/vhost 下修改 test.com.conf 文件, 可以将 test.com.conf 文件名修改为您的域名.conf, 也可不做更改, 直接修改内容, 将下面红框的域名改为您的域名保存退出即可

```
server {
    listen 80;
    server_name test.com;
    access_log /data/wwwlogs/test.com_nginx.log combined;
    index index.html index.htm index.php;
    root /data/wwwroot/test.com;

    include /usr/local/nginx/conf/rewrite/other.conf;
    #error_page 404 /404.html;
    #error_page 502 /502.html;

    location ~ [^/]\.php(/|$) {
        #fastcgi_pass remote_php_ip:9000;
        fastcgi_pass unix:/dev/shm/php-cgi.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi.conf;
    }
    location ~ .*\. (gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|flv|mp4|ico)$ {
        expires 30d;
        access_log off;
    }
    location ~ .*\. (js|css)?$ {
        expires 7d;
        access_log off;
    }
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

如果有多个域名请用空格分开, 但确保在“;”前面, /usr/local/nginx/conf/rewrite 下的 other.conf 文件为您的伪静态规则, 您如果有伪静态规则, 可以对此文件进行更改, 所有都操作结束后请重启 nginx 使用配置生效

service nginx restart #重启 nginx

更新软件版本 (以下操作都切换到/root/oneinstack/目录下执行脚本)

添加组件 ./addons.sh

升级软件 ./upgrade.sh

卸载软件 ./uninstall.sh

添加/管理 web 虚拟主机 ./vhost.sh

创建 FTP 虚拟账号 ./pureftpd_vhost.sh