

运行环境操作文档

软件版本：

IIS7.5

ASP

ASP.NET2.0/3.5

PHP7.0

MYSQL5.5

phpmyadmin4.0

该环境是基础 ASP/.NET 和 php7.0，iis 已经设置默认站点 test.com,默认站点程序池设置的是无托管代码。网站已经默认设置测试脚本，请在 iis 上打开站点或者在服务器浏览器中输入 `http://localhost/`即可，若显示其它异常或者有其它组件定制需求请联系我们镜像市场客服。

配置说明：

php7.0 路径:C:\PHP7.0\php

Mysql 初始账户：root

mysql 初始密码：10idc.com

Mysql 配置文件目录：C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini

Mysql 数据 data 目录：C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data

数据库密码修改：

1. 开始-运行输入 cmd 回车，在弹出的黑窗口输入 `mysql -u root -p` 输入密码回车；
2. 输入 `use mysql; #选择数据库`
3. `update user set password=password("新密码") where user="root";`
4. `flush privileges;#刷新权限后，使用新密码重新登录`

使用 phpmyadmin 管理数据库，可以在服务器打开浏览器输入
<http://localhost/phpmyadmin/>访问，输入数据库登录信息即可登录数据库

iis 里面已经添加了一个设置好的站点(test.com)，可以在服务器打开浏览器输入
<http://localhost/>来查看 php 信息

WEB 网站目录：C:\wwwroot\test.com\wwwroot

FTP 目录：C:\wwwroot\test.com\

FTP 信息：

ip:服务器 ip

账号:test.com

密码:10idc.com

使用上面 FTP 信息将您的网站程序上传到 test.com\wwwroot 目录下，然后登录
服务器打开 iis 找到默认站点如下图所示绑定域名即可。



