

正确返回：

```
. {  
  "msg": "",  
  "success": true,  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "order_no": null,  
    "legal_person": "谢广坤",  
    "capital": "5000万元整",  
    "valid_date": "长期",  
    "address": "南京市溧水区洪蓝镇工业园",  
    "reg_num": "91320100716291234R",  
    "company": "杭州苹果科技股份有限公司",  
    "establish_date": "19990630",  
    "business": "油漆、涂料研发、生产、销售(按许可证所列项目经营);金属制罐生产、销售;化工产品销售;经营  
本业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司  
经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)",  
    "type": "股份有限公司"  
  }  
}
```

错误返回：

```
. {  
  "msg": "入参错误",  
  "success": false,  
  "code": 400,  
  "data": {}  
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true为成功，false为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为200，其它为失败状态码
msg	code对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号

legal_person	法人
capital	注册资本
valid_date	有效期
address	地址
reg_num	社会信用代码
company	公司名称
establish_date	注册日期
business	经营范围
type	公司类型

code错误码说明

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
601	服务商未开通接口权限
602	账号停用
603	余额不足请充值
604	接口停用
1001	服务异常，会返回具体的错误原因