主机助手 建站流程(图文)

一、创建站点

运行服务器桌面上的"主机助手"快速部署站点,软件界面如图:

网站管理 DB管理 F ① 伸躍站点 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●			 重启IIS 退出 拥有 0个站点 	皇序			输入搜索站点名	0
网站名称		la l	主目录	ASP.NET版	*	IIS匿名用户		eusterini
#当前状态# 空闲筹待Comma #系統状态# [OS版本:未知-64]	andi] [115版本:7.0] (FTP状志:已3 1 【2 万 7】	空装] [ASP.NET版本:4.0	.30319.18063] [MyS	状态:未安美]				当前版本:1
) AR	赴点		_ ×	7	
	创建	الم غدية	D ALK	封点		_ ×		
	创建			封点	0	_ ×	-	
	创建		① 创設	封点] 0	_ ×		
	创建		 ・ ・ ・) o	_ ×		
	创建	2 站点 端点名称 物理路径 FTP		數点	0	_ ×	_	
	创建		 ・ ・		0	_ ×		
	创建	艺站点 站点名称 物理路径 FTP FTP账号 FTP账号	① 创版 ③ △ ☆ △ ☆ △ ☆ ◇ ☆ ◇ ☆ ◇ ☆ ◇ ☆		0	_ ×		
	创建	艺站点 站点名称 物理路径 FTP FTP账号 FTP账号 FTP账号			0	_ ×		
	创建	Note: Section	 ・ ・<td></td><td>) O) O) O) O</td><td>- ×</td><td></td><td></td>) O) O) O) O	- ×		
	创建) O) O) O) O	- ×		
	创建					_ ×		
	创建		 ● 会議 ● 会議 ○ 公式 ○ 公式			_ ×		
	创建			主法に点 目 P账户 T版本 手动俳定其它端 諸使用這号分編 ttml,index.htm,idefau	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	- ×		

站点名称:可以是英文(建议小写)和数字的组合 物理路径:建议保持默认设置 FTP 账号:建议保持默认或自己设定 FTP 密码:建议保持默认或自己设定一个容易记住但比较复杂的密码,切勿用 FTP 账号做密码 创建 FTP 账号:选择是否创建 FTP 账号 PHP:建议保持默认或自定义 PHP 的版本 限制:可以限制带宽、连接数、CPU、内存 ASP 版本:可以选择 asp. net2.0 或则是 asp. net4.0 绑定域名:可以填写多个域名,用英文逗号隔开。 默认首页:建议保持默认设置,如有特殊要求可以保留特定的默认首页 您新建完站点之后就会在"网站管理"里面生成对应的站点

二、DB 管理(数据库管理)

如果您需要新建 mysql 数据库的话需要先"配置数据库",点击"配置数据库"就会弹出数据 库的配置页面



mysql 路径默认: C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.5 **管理员用户:** root **密码:** 桌面上的记事本,查看 root 初始密码 **使用端口:** 3306 配置完数据库库之后,就可以新建您的数据库了

тини упре о		an) 18886 a	0									00
+(r) 设置(s) () 站管理 DE) [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3	u) 柔助u	U () 计划任务	()) Web环境	系统设置	④ 重启IIS	退出程序					
「 MySQL答照	1	1	MyS 首次使用	QL管理 南遭MySQI	.1			J	立即连接	新增数据库	添加备份	配置数据库
	E		数据库名称		登录用户		查录密码		生成路径	最后修3	时间	存結编码
MysQL恢复	Į				Y	添加 数据库名	(№ySq1数据库 输入库名	0				
Solution MsSQL恢复	Į					用户密码 存储编码	输入用户密码 使用系统默认编					
							创建		<u>i</u>			

新建完数据库之后,点击"立即连接"即可看见您的数据库列表

三、FTP 管理

如果您新建站点的时候有选择创建 FTP 就会在"FTP 管理"生成对应的 FTP,如果没有显示的话,您需要点击刷新站点即可,同时您也可以单独新建 FTP 的站点



四、上传站点

创建站点成功,然后通过 ftp 登录到网站根目录,注意,登录到站点的目录中会看到叫"wwwroot"的 目录,要进入到这个目录里才是网站的根目录,可以把里面默认的那些文件或者文件夹都删除,然后上传 自己的程序代码,上传好后就可以进行安装了。

<i>•</i>	FlashFXP – 🗆 🗙
会活(E) 站点(S) 远项(O) 队列(Q) 命令(C) 工具(T) 目录(D) 查看(V) 帮助(H)	
本地演览器 🛛 🚺 😓 🗸 🌮	N N X II 2 - Ø Ø 🚱
👷 🌮 📙 C:\Users\hp-pc\Desktop\新建文件夹\新建文件夹	v 🛠 🕅 🎴 /#nana/ 🗸
名称 ^ 大小 修改日 ■ 上朝日子	□ 名称 ^ 大小 始改时间 属性
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9	V27 10-20 V27 10-20
0 个文件来、13 个文件、总计 13 120 XB(248, 77 GB 剩余) C.\Users\bry=po\Decktop\新建文件来\新建文件来	1 个文件类、0 个文件、5计 1、已选定 1 个 (0 字节) 121 42 189 161
名称 目标 大小 样记	(1) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3
	空闲. (00:23)

网站创建成功后不要忘记到域名管理平台添加 A 记录,解析到服务器的 IP 上。

五、计划任务

您可以在计划任务中新建数据库和网站的备份,同时可以添加定时备份任务

γ 主机助手												(
文件(0) 设置(5) 工具(T) 帮助(0)													
() 网站管理	PDB管理	KTP管理	② 计划任务	() Web环境	系统设置	重启IIS	後 退出程序						
		1	1 6 i	十刻任务管理 保障数据安全	<u>l</u>						查看任务	 0	
		-	创建	者	任务名		操作对象		备份目录		执行周期	描述	
添加MySq	番份任务												
添加Mssq	备份任务												
删除MySq	畚份文件												
删除Mssq	番份文件												
添加Wel	b文件备份												
一键备份	Web文件												
#当前状态#	添加结束,空闲	ф.											
#系统状态#	[OS版本:未知-	64] [IIS版本	:7.0] [FTP状表	5:已安装] [ASP.	NET版本:4.0.	80319.1806	3] [MySql状态:未安	[装]				当前版本	:1.0.0.7