

# DokuWIKI PHP5.6运行环境 安全加固版

## 【商品介绍】

DokuWIKI: WDCP V3.0.8, php-5.6.20, mysql-5.5.48, nginx-1.8.1, httpd-2.4.18, memcached-1.4.25, pureftpd-1.0.42, Zend Guard Loader v3.3。

## 【功能亮点】

DokuWIKI、PHP5.6运行环境 安全加固版（适合没有Linux基础的初学者） PHP运行环境: WDCP V3.0.8, php-5.6.20, mysql-5.5.48, nginx-1.8.1, httpd-2.4.18, memcached-1.4.25, pureftpd-1.0.42, Zend Guard Loader v3.3。

## 【账户信息】

1、服务器管理员账户信息：系统管理员账户为root，SSH端口为22，默认密码为新购ECS或者初始化系统盘时所设置；

2、默认的后台管理地址：http://ip:8080（例如：http://8.8.8.8:8080），用户名:admin 默认密码:cldera.com

**请务必修改WDCP账户密码**

3、MySQL默认的管理用户名:root 默认密码:cldera.com

**请务必修改数据库root密码**

4、ftp账户:cldera 密码:cldera.com

**请务必修改FTP默认密码**

## 【环境介绍】

软件安装目录：/www/wdlinux

数据库文件目录：/www/wdlinux/mysql/data

DokuWIKI默认路径：/www/web/default

## 支持组件

[PHP Modules]

bcmath

Core

ctype

curl

date

dom

ereg

exif

fileinfo

filter

ftp

gd

gettext

hash

iconv

intl

json

libxml

mbstring

mcrypt

memcache

mhash

mysql

mysqli

mysqlnd

openssl

pcntl

pcre

PDO

pdo\_mysql

pdo\_sqlite

Phar

posix

Reflection

session  
shmop  
SimpleXML  
soap  
sockets  
SPL  
sqlite3  
standard  
tokenizer  
xml  
xmlreader  
xmlrpc  
xmlwriter  
Zend Guard Loader  
zip  
zlib  
[Zend Modules]  
Zend Guard Loader

### 【管理服务器】

打开管理后台



登陆管理界面



快速建站/创建整站/虚拟主机	
域名	<input type="text" value="cldera.com"/> *不带http:// 如:wdlinux.cn,创建后不可修改
	<input checked="" type="checkbox"/> 添加www主机名, 如:www.wdlinux.cn
绑定域名/别名	<input type="text"/> 如:blog.wdlinux.cn 多个域名请用逗号(,)分隔, 如没有, 请留空
支持泛域名	<input type="checkbox"/> 对泛域名的支持, 一般不需要开启
目录	<input type="text" value="/www/web/cldera"/> 如:wdlinux, 也可指定绝对目录,如:/home/wdlinux. 留空将使用域名为目录,网站文件上传至public_html目录下
默认首页	<input type="text"/> 为空为默认全局值(即index.html,index.php,index.htm),多个用逗号(,)分隔
IP并发数	<input type="text" value="0"/> 每IP的并发连接数, 默认为0,即不限制
连接线程速度	<input type="text" value="0"/> 每个连接线程的速度, 单位KB/S,默认为0,即不限制
防盗链文件类型	<input type="text"/> 默认为空, 则不启用, 如多个用逗号(,)分隔,如jpg,gif,bmp
允许连接的域名	<input type="text"/> 默认为空, 则为上述绑定的域名, 此处可增加域名,如多个用逗号(,)分隔,不带http://,如wdlinux.cn,wcdn.com
盗链时显示的图片地址	<input type="text"/> 默认为空, 则返回403, 可访问的图片地址, 不带http://,如www.wdlinux.cn/bbs/images/default/logo.gif
301/302跳转	<input type="button" value="不启用"/> 跳转地址: <input type="text"/> 输入完整地址, 不带http://,如www.wdlinux.cn
错误显示页	400 <input checked="" type="checkbox"/> 401 <input type="checkbox"/> 403 <input checked="" type="checkbox"/> 404 <input checked="" type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 503 <input checked="" type="checkbox"/> 错误页面文件在FTP主目录下的 /public_html/errpage,可自行修改
开启访问日志	<input type="checkbox"/> 记录详细的访问日志, 会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
开启错误日志	<input type="checkbox"/> 记录错误的访问日志和文件, 也会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
启用gzip压缩	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能可将部分网页压缩传输, 可以节省带宽
启用客户端缓存	<input type="checkbox"/> 此功能可减轻服务器负载, 但有时更新可能不会及时显示
限制目录	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能只限于运行apache服务器,防止webshell跨目录跨站,增加站点和服务器安全
浏览目录	<input type="checkbox"/> 表示在没有默认首页时,会显示网站上的所有文件列表
启用rewrite	<input type="button" value="无"/> 如不知道或无使用, 手工添加 也可以使用.htaccess格式, 上传到网站根目录下, 也就是public_html/下面
使用端口	<input type="button" value="默认"/> 只在需要使用非80端口时使用,否则请使用默认值.可在系统设置里设置或增加端口
使用IP	<input type="button" value="默认"/> 此功能只在多IP且要域名指定IP时用,否则请留默认值.可在系统设置里设置或增加IP
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/> *勾选创建FTP帐号
FTP用户名	<input type="text" value="cldera"/> FTP登录的用户名
FTP用户密码	<input type="password"/>
再次输入密码	<input type="password"/>

数据库可以暂时不配置

使用IP	<input type="button" value="默认"/> 此功能只在多IP且要域名指定IP时用,否则请留默认值.可在系统设置里设置或增加IP
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/> *勾选创建FTP帐号
FTP用户名	<input type="text" value="cldera"/> FTP登录的用户名
FTP用户密码	<input type="password"/>
再次输入密码	<input type="password"/>
开通数据库	<input type="checkbox"/> *勾选创建数据库及用户密码
数据库名	<input type="text"/> mysql数据库名
数据库用户名	<input type="text"/> mysql数据库用户名
密码	<input type="password"/>
再次输入密码	<input type="password"/>
编码	<input type="button" value="utf8"/> 数据库编码, 一般是多用utf8,gbk
	<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>

点击保存, 弹出创建成功, 就可以使用FTP账户密码登陆服务器了。

上传程序, 根据程序要求创建对应的数据库, 并配置账户密码;

- 系统设置
- 网站管理
- MYSQL管理**
  - 快速创建
  - 数据库列表
  - 修改root密码
  - 设置root密码
  - mysql设置
  - phpmyadmin
- FTP管理
- 用户管理
- 系统管理
- 安全管理
- 官网论坛

### 快速创建

快速创建mysql数据库及用户

用户名	<input type="text" value="cldera"/>	3-12个字符 *
密码	<input type="password" value="....."/>	6-15个字符, 数字, 下划线等 *
确认密码	<input type="password" value="....."/>	6-15个字符, 数字, 下划线等 *
数据库名	<input type="text" value="cldera"/>	为空则为用户名+db, 如userdb,不能全为数字 *
数据库编码	<input type="text" value="utf8"/>	
数据库大小	<input type="text" value="0"/>	0则不限制,单位(M)
主机名	<input type="text" value="localhost"/>	默认为localhost,表示本机访问
备注信息	<input type="text"/>	可选

同时创建mysql数据库和数据库用户

[<<返回上一页](#) | [回到顶部](#)

@2010 wdCP v3.0.6 && WDIlinux

点击确定之后数据库就创建成功了(注意选择程序要求的数据库编码),之后可以用解析好的域名访问站点,配置网站。

#### 【售后问题】

- 1、如有软件不能正常使用的情況請聯系在線技術支持；
- 2、如需在線技術支持，配置、調試、故障排查等根據本公司服務類商品定價；

#### 【聲明】

鏡像操作系統為公司定制，並經過反復測試驗證，免費鏡像為客戶體驗使用，收費鏡像為鏡像制作費用，除鏡像本身默認環境問題，均不含任何人工技術支持。