



简历解析 API 使用文档

接口说明

解析编码简历

发送经过base64编码的简历文件，返回解析结果。

请求说明

- 请求方式：post+application/json 方式
- 请求路径：http://api.littleparser.com/v1/parser/parse_base

请求头子段说明 (header)

- Content-Type: application/json

头子段参数	字段类型	必须	说明
id	String	是	用户ID
secret	String	是	用户密匙

请求查询说明 (query)

参数	参数类型	必须	说明
rawtext	Int	否	是否返回原始简历内容，1 返回，0 不返回

请求内容说明 (body)

参数	参数类型	必须	说明
resume_base	String	是	经 base64 编码的简历文件内容
file_name	String	是	简历文件名(请确保后缀正确)

请求内容结构体示例：

```
{
  "resume_base": "BASE64RESUME",
  "file_name": "my-resume.pdf"
}
```

返回结果说明

变量名	变量含义	备注	字段类型
cv_name	简历文件名	系统缓存文件名	String
cv_id	简历ID	系统缓存简历ID	String
errorcode	错误码	请参照 错误码汇总 ，解析成功则为 0	Int
errormessage	错误信息	解析错误信息	String
version	版本	简历解析版本	String
cv_language	简历语言	zh, zh/en, en	String
src_site	简历来源	zhilian, 51job	String
parsing_result	中文解析结果	请参照 返回解析结果列表 ，没有解析结果则为 {}	Object
english_parsing_result	英文解析结果	请参照 返回解析结果列表 ，没有解析结果则为 {}	Object

- 注：中文 (parsing_result) 及英文 (english_parsing_result) 解析返回结果字段均一致，请参照返回解析结果列表

样本示例

```
{
  "cv_name": "090a53f943431f51e9902a7851fce7ec.tmp",
  "src_site": "zhilian",
  "errormessage": "succeed",
  "cv_id": "",
  "errorcode": 0,
  "version": "1.2.11",
  "cv_language": "zh",
  "parsing_result": {...},
  "english_parsing_result": {...}
}
```

结果列表

基本信息

基本信息变量名为 `basic_info`，变量类型为 `object`

变量名	变量含义	备注	字段类型
<code>name</code>	姓名	中文姓名	String
<code>gender</code>	性别	男/女	String
<code>work_start_year</code>	开始工作年限	四位数年份，如2013	String

变量名	变量含义	备注	字段类型
<code>national_identity_number</code>	身份证号	18位身份证号码	String
<code>date_of_birth</code>	生日	年月，如1981-02	String
<code>ethnic</code>	民族	中国56个民族，如汉族，壮族	String
<code>current_location</code>	所在地	省份 + 城市名	String
<code>detailed_location</code>	详细地址		String
<code>age</code>	年龄	当前年龄，一个整数	Int
<code>num_work_experience</code>	工作经验	当前工作年限	Int
<code>current_company</code>	当前公司		String
<code>current_position</code>	当前职位		String

变量名	变量含义	备注	字段类型
school_name	毕业学校	最高学历学校	String
school_type	毕业院校类别	985 211/211/空值	String
degree	学历	最高学历 博士/硕士/ 本科/大专/高中/职中/ 中专	String
major	专业	最高学历专业	String
desired_position	期望职位		String
current_salary	当前薪水	工资范围, 4001-6000 元/月	String
desired_salary	期望薪水	工资范围, 4001-6000 元/月	String

变量名	变量含义	备注	字段类型
industry	所属行业	最新工作的所属行业	String
current_status	求职状态	在职，正在找工作/在职，考虑好的职业机会/在职，暂不考虑其他机会/已离职/应届生	String
political_status	政治面貌	党员/团员/群众	String
marital_status	婚姻状况	未婚/已婚	String
zipcode	邮编*	6位数字邮编, 如,510610	String
birthplace	籍贯	省份 + 城市名, 广东 广州	String
expect_location	期望工作地区	城市列表，逗号分隔	String

样本示例

```
"basic_info":
{
  "name": "张三",
  "gender": "男",
  "work_start_year": "2009",
  "national_identity_number": "44010419860822102",
  "date_of_birth": "1972",
  "ethnic": "汉族",
  "current_location": "湖南长沙",
  "detailed_location": "长沙市雨花区劳动西路1号",
  "age": 46,
  "num_work_experience": 8,
  "current_company": "湘潭广电中心",
  "current_position": "摄影师/记者",
  "school_name": "北京师范大学",
  "school_type": "985 211",
  "degree": "本科",
  "major": "新闻学",
  "desired_position": "财务/审计/税务、行政/后勤/文秘、仓库/物料管理员",
  "current_salary": "20000-30000元/月",
  "desired_salary": "30000-50000元/月",
  "industry": "新闻",
  "current_status": "已离职",
  "political_status": "群众",
  "marital_status": "已婚",
  "zipcode": "310000",
  "birthplace": "上海",
  "expect_location": "广州,北京,长沙"
}
```

联系方式

联系方式变量名为 `contact_info`，变量类型为 `object`

变量名	变量含义	备注	字段类型
<code>phone_number</code>	手机	国内11位手机号	String
<code>home_phone_number</code>	固定电话 *	国内8位座机号	String
<code>email</code>	邮箱	合格邮箱地址	String

变量名	变量含义	备注	字段类型
QQ	QQ号	QQ号码	String
wechat	微信号 *	微信号码	String

样本示例

```
"contact_info":
{
  "phone_number": "13833334444",
  "home_phone_number": "38880842",
  "email": "xxx@163.com",
  "QQ": "827193845",
  "wechat": "827193845"
}
```

教育背景

教育背景变量名为 `education_experience` , 变量类型为 `array[object]`

变量名	变量含义	备注	字段类型
start_time_year	开始时间 年份	4位数年份, 2006	String
start_time_month	开始时间 月份	2位数月份, 06	String
end_time_year	开始时间 年份	4位数年份, 2009	String
end_time_month	开始时间 月份	2位数月份, 09	String
still_active	是否仍在	1/0, 1表示仍未毕业	Int
school_name	学校		String
school_level	学校级别	985 211/211/空值	String
study_model	上课模式 *	全职, 兼职	String

变量名	变量含义	备注	字段类型
location	地点	城市名	String
degree	学位	博士/硕士/本科/大专/高中/职中/中专	String
major	专业		String
GPA	GPA		String
ranking	排名 *	学生在年级排名	String
courses	所学课程		String
department	学院		String
school_rank	学校排名	中国大学最新排名	String

样本示例

```
"education_experience":
[
  {
    "start_time_year": "2006",
    "start_time_month": "06",
    "end_time_year": "2009",
    "end_time_month": "09",
    "still_active": 0,
    "school_name": "湖南师大",
    "school_level": "985 211",
    "study_model": "全职",
    "location": "长沙",
    "degree": "本科",
    "major": "新闻学",
    "GPA": "3.81",
    "ranking": "15/320",
    "courses": "新闻与采访, 经济学, 文学鉴赏, 社会舆论心理学",
    "department": "新闻学院",
    "school_rank": "128"
  }
]
```

```
}  
]
```

工作经历

工作经历变量名为 `work_experience`，变量类型为 `array[object]`

变量名	变量含义	备注	字段类型
<code>start_time_year</code>	开始时间年份	4位数年份, 2016	String
<code>start_time_month</code>	开始时间月份	2位数月份, 01	String
<code>end_time_year</code>	开始时间年份	4位数年份, 2018	String
<code>end_time_month</code>	开始时间月份	2位数月份, 05	String
<code>still_active</code>	是否仍在	1/0, 1表示仍在其位	Int
<code>company_name</code>	公司名称		String
<code>department</code>	所属部门		String
<code>location</code>	地点		String
<code>job_title</code>	职位名称		String
<code>description</code>	工作描述		String
<code>industry</code>	公司行业	公司所属行业	String
<code>job_function</code>	职位职能	职位所属职能	String

变量名	变量含义	备注	字段类型
company_size	公司规模	公司人数，100-499人	String
company_type	公司类型	民营/国企/外企	String
salary	工资水平	多少到多少一个月，如，2001-4000元/月	String

样本示例

```

"work_experience":
[
  {
    "start_time_year": "2016",
    "start_time_month": "01",
    "end_time_year": "2018",
    "end_time_month": "05",
    "still_active": 1,
    "company_name": "湘潭广电中心",
    "department": "摄影部",
    "location": "湘潭",
    "job_title": "摄影师/记者",
    "description": "在湘潭广电中心的时政新闻部实习记者的期间，在实习老",
    "industry": "新闻",
    "job_function": "影视/媒体/出版/印刷",
    "company_size": "500-1000人",
    "company_type": "民营",
    "salary": "2000-4000元"
  }
]

```

社会经历

社会经历变量名为 `social_experience`，变量类型为 `array[object]`

变量名	变量含义	备注	字段类型
start_time_year	开始时间年份	4位数年份, 2013	String
start_time_month	开始时间月份	2位数月份, 03	String
end_time_year	开始时间年份	4位数年份, 2013	String
end_time_month	开始时间月份	2位数月份, 11	String
still_active	是否仍在	1/0, 1表示仍在其位	Int
organization_name	公司/学校/社团名		String
department	所属部门		String
location	地点		String
job_title	职位名		String
description	工作描述		String

样本示例

```

"social_experience":
[
  {
    "start_time_year": "2013",
    "start_time_month": "03",
    "end_time_year": "2013",
    "end_time_month": "11",
    "still_active": 0,
    "organization_name": "大学生市场调研竞赛",
    "department": "科技部",
    "location": "北京",
    "job_title": "参赛者",
    "description": "自己组队进行了比赛, 并在此过程之中进行了市场调研、
  }
]

```

项目经历

项目经历变量名为 `project_experience`，变量类型为 `array[object]`

变量名	变量含义	备注	字段类型
<code>start_time_year</code>	开始时间 年份	4位数年份, 2014	String
<code>start_time_month</code>	开始时间 月份	2位数月份, 01	String
<code>end_time_year</code>	开始时间 年份	4位数年份, 2014	String
<code>end_time_month</code>	开始时间 月份	2位数月份, 03	String
<code>still_active</code>	是否仍在	1/0, 1表示仍在继续 该经历	Int
<code>project_name</code>	项目名称		String
<code>location</code>	地点	项目地点城市	String
<code>job_title</code>	职位名		String
<code>description</code>	工作描述		String

样本示例

```
"project_experience":  
[  
  {  
    "start_time_year": "2014",  
    "start_time_month": "01",  
    "end_time_year": "2014",  
    "end_time_month": "03",  
    "still_active": 0,  
    "project_name": "小看（双平台已上线）",  
    "location": "北京",  
    "job_title": "参加者",  
    "description": "职责:\n获取底层用户手机本地的相册中的数据集, 熟练"
```

```
}  
]
```

培训经历

培训经历变量名为 `training_experience`，变量类型为 `array[object]`

变量名	变量含义	备注	字段类型
<code>start_time_year</code>	开始时间 年份	4位数年份, 2014	String
<code>start_time_month</code>	开始时间 月份	2位数月份, 01	String
<code>end_time_year</code>	开始时间 年份	4位数年份, 2014	String
<code>end_time_month</code>	开始时间 月份	2位数月份, 03	String
<code>still_active</code>	是否仍在	1/0, 1表示仍在继续该 培训经历	Int
<code>organization_name</code>	培训机构 名		String
<code>location</code>	地点		String
<code>subject</code>	培训主题		String
<code>description</code>	培训描述		String

样本示例

```
"training_experience":  
[  
  {  
    "start_time_year": "2014",  
    "start_time_month": "01",  
    "end_time_year": "2014",  
    "end_time_month": "03",  
    "still_active": 0,  
  }  
]
```

```
    "organization_name": "新东方厨师学校",
    "location": "北京",
    "subject": "厨师培训",
    "description": "在一个月的培训中, 我熟练掌握了怎么烧一顿好吃的泡面
  }
]
```

补充信息

补充信息变量名为 `others` , 变量类型为 `object`

变量名	变量含义	备注	字段类型
<code>skills</code>	技能	整合提取后的专业技能列表	Array [String]
<code>it_skills</code>	计算机技能	整合提取后的计算机技能列表	Array [String]
<code>business_skills</code>	商业技能	整合提取后的商业技能列表	Array [String]
<code>language</code>	语言	掌握语言技能	Array [String]
<code>certificate</code>	证书	所获证书	Array [String]
<code>awards</code>	奖项	所获奖项	Array [String]
<code>self-evaluation</code>	自我评价	个人评价描述	String

样本示例

```
"others": {
  "skills": [
    "word",
    "spss",
    "excle",
    "eviews",
    "powerpoint",
```

```
    "市场调研",
    "客户服务"
  ],
  "it_skills": [
    "spss"
  ],
  "business_skills": [
    "word",
    "powerpoint"
  ],
  "language": [
    "英语",
    "汉语"
  ],
  "certificate": [
    "英语四级",
    "会计电算化",
    "普通话证书",
    "证券从业资格证"
  ],
  "awards": [
    "茶学院征文大赛二等奖",
    "三等奖学金",
    "民生银行手机创新大赛三等奖"
  ],
  "self_evaluation": "我是一个好人"
}
```

支持文件格式

目前我们可以解析PDF, DOC, DOCX, XML, HTML, TXT, MNT等主流格式的简历。

错误码汇总

错误码可以帮助诊断错误来源。图片简历解析服务即将推出，敬请期待！

错误码	错误码含义
0	正确
10	超过总数限制（欠费）
11	解析服务过期

错误码	错误码含义
12	文件大小超过2M
13	超过每秒钟并发限制
20	secret_key错误
30	API服务器错误请求
70	部分请求参数为空
80	简历解析服务器内部错误
81	英文服务器内部错误
90	不支持该文件格式
91	暂不支持图片文件解析
92	文件不是真实简历
93	暂不支持英文简历解析