

正确返回：

```
.{  
  . "msg": "",  
  . "success": true,  
  . "code": 200,  
  . "data": {  
  .   "order_no": "608596343467937792",  
  .   "score": 0.9891853928565979  
  . }  
  . }
```

错误返回：

```
.{  
  . "msg": "入参错误",  
  . "success": false,  
  . "code": 400,  
  . "data": {}  
  . }
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true为成功，false为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为200，code=200收费
msg	code对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
score	比较结果分值，值为 0~1，值越大表示两张照片是同一个人的可能性越大

注意：当图片中存在多个人脸时，系统会选出其中最大的人脸进行比对

比较结果阈值和错误率对照

阈值	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
错误率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

错误率

十分之一

百分之一

千分之一

万分之一

十万分之一

百万分之一

code错误码说明

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
601	服务商未开通接口权限
602	账号停用
603	余额不足请充值
604	接口停用
1001	服务异常，会返回具体错误描述