

## 爆品接龙商城版开放平台

简介：

爆品接龙商城版开放平台

HOST:http(s)://api-s.980512.com

联系人:281163883@qq.com

Version:1.0

接口路径：/v2/api-docs?group=分组接口

# 订单管理API

## 订单详情接口

接口描述:查询订单详细信息

接口地址: /bpjl/api/order/order\_detail

请求方式： POST

consumes: ["application/json"]

produces: ["\*/\*"]

请求参数：

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
coNbr	订单编号	query	true	string	

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "address": "",
  }
}
```

```
"addressDetail": "",
"amount": 0,
"avatar": "",
"clusterId": 0,
"clusterLinkMan": "",
"clusterLinkTel": "",
"clusterSeq": 0,
"coNbr": "",
"couponDesc": "",
"couponId": 0,
"details": [
  {
    "amount": 0,
    "fee": 0,
    "feeHum": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsId": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "",
    "orderPrice": 0,
    "orderPriceHum": "",
    "parentCoNbr": "",
    "refundAmount": 0,
    "refundStatus": "",
    "sourcePrice": 0,
    "tempRefundAmount": 0,
    "thumbUrl": "",
    "verifiStatus": ""
  }
],
"freightFeeStr": "",
"gmtCreate": "",
"gmtExpire": "",
"gmtPayTime": "",
"gmtReceivedTime": "",
"gmtShippingTime": "",
"goodsArrivalNotice": "",
"linkMan": "",
"linkTel": "",
"nickName": "",
"orderId": 0,
"orderRemark": "",
"orderType": "",
"plotId": 0,
"refundFee": 0,
"refundFeeStr": "",
"sendType": "",
"status": "",
"topicId": 0,
```

```

        "topicSeq": 0,
        "totalFee": "",
        "uid": "",
        "wxqunId": ""
    },
    "success": true,
    "timestamp": 0
}

```

### 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
result		OrderVO	OrderVO
success		boolean	
timestamp		integer(int64)	integer(int64)

### schema属性说明

#### OrderVO

参数名称	参数说明	类型	schema
address	联系地址	string	
addressDetail	详细地址， 如门牌号	string	
amount	订单商品总 数量	integer (int32)	
avatar	头像	string	
clusterId	接龙id	integer	
clusterLinkMan	团长姓名	string	
clusterLinkTel	团长电话	string	
clusterSeq	接龙序号	integer (int64)	

参数名称	参数说明	类型	schema
coNbr	订单号	string	
couponDesc	优惠券描述	string	
couponId	优惠券id	integer (int64)	
details	订购明细	array	OrderGoodsItemVO
freightFeeStr	配送费用	string	
gmtCreate	订单创建时间	string	
gmtExpire	失效时间	string	
gmtPayTime	订单付款时间	string	
gmtReceivedTime	收货时间	string	
gmtShippingTime	发货时间	string	
goodsArrivalNotice	是否已发送到货通知	string	
linkMan	联系人	string	
linkTel	联系电话	string	
nickName	昵称	string	
orderId	订单id	integer	
orderRemark	订单备注	string	
orderType	订单类型	string	
plotId	小区id	integer	
refundFee	已退款金额，单位分	number	
refundFeeStr	已退款金额	string	
sendType	配送类型	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
status	订单状态	string	
topicId	活动id	integer	
topicSeq	活动序号	integer (int64)	
totalFee	总价, 单位分	string	
uid	用户id	string	
wxqunId	微信群id	string	

### OrderGoodsItemVO

参数名称	参数说明	类型	schema
amount	数量	integer(int32)	
fee	订单费用,单位分	number	
feeHum	订单费用(元)	string	
goodsDesc	商品描述	string	
goodsId	商品id	integer	
id	id	integer	
imageUrl	图片地址	string	
orderPrice	订单价,单位分	number	
orderPriceHum	订单价	string	
parentCoNbr	订单编号	string	
refundAmount	退款数量	integer(int32)	
refundStatus	退款状态	string	
sourcePrice	原价,单位分	number	
tempRefundAmount	退款中数量	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
thumbUrl	缩略图地址	string	
verifiStatus	核销状态	string	

#### 响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	Result«OrderVO»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	
## 订单搜索接口		

**接口描述:**通过付款时间查询订单，付款时间范围跨度不能超过3天,每次最多返回100条,1秒内只能调用3次

**接口地址:** /bpjl/api/order/search\_order

**请求方式:** POST

**consumes:** ["application/json"]

**produces:** ["\*/\*"]

#### 请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型
gmtPayTimeEnd	付款结束时间,格式为 yyyyMMddHHmmss	query	true	string
gmtPayTimeStart	付款开始时间,格式为 yyyyMMddHHmmss	query	true	string

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型
pageNum	当前页	query	false	integer
pageSize	每页显示数量	query	false	integer
status	订单状态	query	false	string

### 响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {
    "empty": true,
    "list": [
      {
        "address": "",
        "addressDetail": "",
        "amount": 0,
        "avatar": "",
        "clusterId": 0,
        "clusterLinkMan": "",
        "clusterLinkTel": "",
        "clusterSeq": 0,
        "coNbr": "",
        "couponDesc": "",
        "couponId": 0,
        "details": [
          {
            "amount": 0,
            "fee": 0,
            "feeHum": "",
            "goodsDesc": "",
            "goodsId": 0,
            "id": 0,
            "imageUrl": "",
            "orderPrice": 0,
            "orderPriceHum": "",
            "parentCoNbr": "",
            "refundAmount": 0,
            "refundStatus": "",
            "sourcePrice": 0,
            "tempRefundAmount": 0,
            "thumbUrl": "",
            "verifiStatus": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
    ],
    "freightFeeStr": "",
    "gmtCreate": "",
    "gmtExpire": "",
    "gmtPayTime": "",
    "gmtReceivedTime": "",
    "gmtShippingTime": "",
    "goodsArrivalNotice": "",
    "linkMan": "",
    "linkTel": "",
    "nickName": "",
    "orderId": 0,
    "orderRemark": "",
    "orderType": "",
    "plotId": 0,
    "refundFee": 0,
    "refundFeeStr": "",
    "sendType": "",
    "status": "",
    "topicId": 0,
    "topicSeq": 0,
    "totalFee": "",
    "uid": "",
    "wxqunId": ""
  }
],
"pageNumber": 0,
"pageSize": 0,
"totalPage": 0,
"totalRow": 0
},
"success": true,
"timestamp": 0
}

```

#### 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	



参数名称	参数说明	类型	schema
result		PageResult«OrderVO»	PageResult«OrderVO»
success		boolean	
timestamp		integer(int64)	integer(int64)

### schema属性说明

#### PageResult«OrderVO»

参数名称	参数说明	类型	schema
empty		boolean	
list		array	OrderVO
pageNumber		integer(int32)	
pageSize		integer(int32)	
totalPage		integer(int32)	
totalRow		integer(int32)	

#### OrderVO

参数名称	参数说明	类型	schema
address	联系地址	string	
addressDetail	详细地址， 如门牌号	string	
amount	订单商品总 数量	integer (int32)	
avatar	头像	string	
clusterId	接龙id	integer	
clusterLinkMan	团长姓名	string	

参数名称	参数说明	类型	schema
clusterLinkTel	团长电话	string	
clusterSeq	接龙序号	integer (int64)	
coNbr	订单号	string	
couponDesc	优惠券描述	string	
couponId	优惠券id	integer (int64)	
details	订购明细	array	OrderGoodsItemVO
freightFeeStr	配送费用	string	
gmtCreate	订单创建时间	string	
gmtExpire	失效时间	string	
gmtPayTime	订单付款时间	string	
gmtReceivedTime	收货时间	string	
gmtShippingTime	发货时间	string	
goodsArrivalNotice	是否已发送到货通知	string	
linkMan	联系人	string	
linkTel	联系电话	string	
nickName	昵称	string	
orderId	订单id	integer	
orderRemark	订单备注	string	
orderType	订单类型	string	
plotId	小区id	integer	

参数名称	参数说明	类型	schema
refundFee	已退款金额, 单位分	number	
refundFeeStr	已退款金额	string	
sendType	配送类型	string	
status	订单状态	string	
topicId	活动id	integer	
topicSeq	活动序号	integer (int64)	
totalFee	总价, 单位分	string	
uid	用户id	string	
wxqunId	微信群id	string	

### OrderGoodsItemVO

参数名称	参数说明	类型	schema
amount	数量	integer(int32)	
fee	订单费用,单位分	number	
feeHum	订单费用(元)	string	
goodsDesc	商品描述	string	
goodsId	商品id	integer	
id	id	integer	
imageUrl	图片地址	string	
orderPrice	订单价,单位分	number	
orderPriceHum	订单价	string	
parentCoNbr	订单编号	string	
refundAmount	退款数量	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
refundStatus	退款状态	string	
sourcePrice	原价,单位分	number	
tempRefundAmount	退款中数量	integer(int32)	
thumbUrl	缩略图地址	string	
verifiStatus	核销状态	string	

#### 响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	Result«PageResult«OrderVO»»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	
## 订单状态修改 接口		

**接口描述:** 订单状态更新, 如已签收, 此接口用于整个订单完成

**接口地址:** /bpjl/api/order/update\_order\_status

**请求方式:** POST

**consumes:** ["application/json"]

**produces:** ["\*/\*"]

**请求参数:**

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
coNbr	订单编号	query	true	string	
remark	备注	query	false	string	

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
status	状态	query	false	string	

#### 响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "result": {},
  "success": true,
  "timestamp": 0
}
```

#### 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
message		string	
result		object	
success		boolean	
timestamp		integer(int64)	integer(int64)

#### 响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	Result«object»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	