

nginx+Mysql+php+Zend+ftp

软件版本：

nginx: 1.44 MySQL: 5.6

PHP: 5.2/5.3/5.4 (服务器默认 php5.4 可自由切换，但一个系统下只能使用一个版本的 PHP)

Vsftpd: 2.2 Zend : 和 PHP 相对应

远程登录服务，查看 MYSQL 密码，如果忘记 MYSQL 密码，可登录 ssh 后执行 `cd /Server_APP/init` 再执行 `./initPasswd.sh`

添加站点和 MYSQL 数据库

登录 ssh 后，直接执行 `lnmp vhost add`

网站根目录权限遵循：

文件 644，文件夹 755，权限用户和用户组 www

如出现文件权限问题时，请执行下面 3 条命令：

```
chown www.www /Server_APP/www/站点目录名 -R
```

```
find /Server_APP/www/站点目录名 -type d -exec chmod 755 {} \;
```

```
find /Server_APP/www/站点目录名 -type f -exec chmod 644 {} \;
```

修改站点配置

登录 ssh, 直接执行 `cd /Server_APP/vhosts`

添加站点 FTP 用户：

```
[root@iZ28rbmtzodZ ~]# cd /Server_APP/init/
[root@iZ28rbmtzodZ init]# ./addftp.sh
```

环境目录及相关操作命令

网站目录 : /Server_APP/www

服务器软件目录 : /Server_APP/server

nginx 目录 /Server_APP/server/nginx

Mysql 目录 /Server_APP/server/mysql

Php 目录/Server_APP/server/php

nginx 配置文件在/Server_APP/server/nginx/conf

nginx 下虚拟主机配置文件 你可以修改/Server_APP/vhosts

切换 PHP 版本 : 在 ssh 下执行 to-php

添加网站和 MYSQL 数据库 : 在 ssh 下执行 lnmp vhost add

删除一个已存在的网站 : 在 ssh 下执行 lnmp vhost del 后会看到要删除的域名, 这时输入要删除的域名就行。

各个服务操作命令汇总 :

nginx: /etc/init.d/nginx start/stop/restart/.

mysql: /etc/init.d/mysqld start/stop/restart/.

ftp: /etc/init.d/vsftpd start/stop/restart/

网站文件上传

首先, 通过 xftp 登录 SSH (远程登录到服务器), 执行#lnmp vhost add 来添加一个站点 (添加方法看前面的说明); 用 FTP 软件把您的站点文件上传到 /Server_APP/www/xxx.com , 这里我们建议用户上传前, 打包成.zip 格式的压缩包。上传后, 执行 unzip xxx.zip 解压。 , 并修改目录所属组。

命令 `chown www.www /Server_APP/www/xxx.com -R`

MySQL 数据库的导入登录 phpmyadmin

<http://ip/phpmyadmin> 如 : <http://111.111.11.11/phpmyadmin>

如果您的数据库比大，phpmyadmin 无法导入，请您联系您的技术处理或购买我们的服务。

云市场地址 : <http://market.aliyun.com/store/183.html>
